



RENVOOI	
	betonwand
	kalkeendsteen
	houtskeldebouw
	metaal stud wand
	metaal stud wand woninggeïsoleerd
	isolatie fit conform Bereg berekeningen
	lichte scheidingwanden - oeterebeton dik 100/100
	zafsluitend
	30 min. brandwerend
	60 min. brandwerend
	30 min. brandwerend, zafsluitend
	60 min. brandwerend, zafsluitend
ALGEMEEN:	
De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeters, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.	
De installaties en installatieomgeving zijn ter indicatie en de positie en afmetingen kunnen nog afwijken t.o.v. definitieve gekozen installaties en schakelingen door installateur.	
Schaal 1 op 1 afdrucken	
Aantal en positie verlichtingsarmaturen volgens berekening en eisen politiekeurmerk. Aantal en positie rookmelders volgens bouwbesluit	
Alle afmetingen, afmetingen, installaties en posities, zoals omschreven in de verkoop technische omschrijving gaan voor het tekenwerk	

RENVOOI ELEKTRA	
	loze buis, niet bedraad
	aansluitpunt, niet bedraad
	aansluitpunt, braided
	contactdoos 1-voulig met beschermingscontact
	contactdoos 1-voulig met beschermingscontact, waterdicht
	contactdoos 2-voulig met beschermingscontact
	contactdoos 2-voulig met beschermingscontact in ovale inbouwdoos
	contactdoos voor verlichting, 1-voulig met beschermingscontact
	contactdoos, parallel
	emergency stop schakelaar met contactdoos
	lamp
	lamp, no wand
	schakelaar, 1-poolig
	schakelaar, wipser
	drukknop deurbel
	WTW bedding
	alarm
	vloerwarming verdeler
	inlinerepooter WTW
	afzuigbooster WTW
	keukenkap
	oven
	afzuig/Recirculatiekap
	lichtpunt
	waterboiler
	boiler
	radiator/warmer
	radiator (elektrisch)
	vloerwarming verdeler
	WTW ventilatie unit
	thermostaat
	deurknop

