



**RENVOOI**

	betonwand		entree woning
	kalkeendsteen		tegelwerk afmeting conform verkoop
	houtskeletbouw		toetspunt licht
	metaal stud wand		tegelwerk op afschot t.p.v. douche
	metaal stud wand woninggeïsoleerd		deur met bovenlicht
	isolatie Rf conform BENG berekeningen		opstelplaats mechanische ventilatie (WTV)
	lichte scheidingwanden - oeterebeton dik 65/80/100		opstelplaats wasmachine/ droger
	zalfkalkland		fonijn
	30 min. brandwerend		wastafel
	45 min. brandwerend		toilet
	30 min. brandwerend, zelfsluitend		Hevelwater scharer
	60 min. brandwerend, zelfsluitend		niet ioniserende rookmelder conform NEN 2555

**ALGEMEEN:**  
 De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeters, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.  
 De installaties en installatieplaatsen zijn ter indicatie en de positie en afmetingen kunnen nog afwijken t.o.v. definitieve gekozen installaties en schakelen door installateur.  
 Schaal 1 op 1 afdrucken  
 Aantal en positie verlichtingsarmaturen volgens berekening en eisen polisstekering.  
 Aantal en positie rookmelders volgens bouwbesluit  
 Alle afmetingen, afmetingen, installatiepunten en posities, zoals omschreven in de verkoop technische omschrijving gaan voor het tekenwerk

**RENVOOI ELEKTRA**

	loze buis, niet bedraad
	aansluitpunt, niet bedraad
	aansluitpunt licht
	contactdoos 1-veuldig met beschermingscontact
	contactdoos 2-veuldig met beschermingscontact
	contactdoos 3-veuldig met beschermingscontact in ovale inbouwdoos
	contactdoos voor verlichting, 1-veuldig met beschermingscontact
	contactdoos, perlex
	enkeelpolige schakelaar met contactdoos
	lamp, op wand
	schakelaar, 1-polig
	schakelaar, wissel
	drukknop deurbel
	WTV bediening
	alarm
	vloerverwarming verdeler
	inbissproeier WTV
	afzuigrooster WTV
	Koek
	OV
	Afz
	LP
	VW
	CO
	KK
	Rad
	VV
	WTV
	Th

