



RENVOOI

	betonwand
	kalkzandsteen
	houtskeletbouw
	metaal stud wand
	isolatie Rf conform BENG berekeningen
	lichte scheidingswanden - cellenbeton dik G2/R00
	niet-soniserende rookmelder conform NEN 2555
	zaaiakkoord
	30 min. brandwerend
	60 min. brandwerend
	90 min. brandwerend, zelfsluitend
	120 min. brandwerend, zelfsluitend
	entree woning
	tegelwerk afmeting conform verkoop technische omschrijving
	deur met bovenlicht
	opstelplaats mechanische ventilatie (WTV)
	opstelplaats wasmachine/ droger
	fonijn
	wastafel
	toilet
	H/WA Hemelwater afvoer

RENVOOI ELEKTRA

	loze bulb, niet bedraad
	aansluitpunt, niet bedraad
	aansluitpunt licht
	contactdoos 1-veilig met beschermingscontact
	contactdoos 2-veilig met beschermingscontact
	contactdoos 3-veilig met beschermingscontact
	contactdoos voor verlichting, 1-veilig met beschermingscontact
	contactdoos, peritax
	enkeelpolig schakelaar met contactdoos
	lamp
	lamp, op wand
	schakelaar, 2-polig
	schakelaar, wissel
	drukknop deurbel
	WTV bediening
	alarm
	vlvoerverwarming verdelers
	inbissproeier WTV
	afzuigrooster WTV
	Koek
	OV
	afzuig/Recirculatiekap
	lichtpunt
	vanwasser
	cooker
	KK
	Rad
	vlvoerverwarming verdelers
	WTV WTV verinstelling unit
	Th

ALGEMEEN:
De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeters, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.
De installaties en installatieruimte zijn ter indicatie en de positie en afmetingen kunnen nog afwijken t.o.v. definitieve gekozen installaties en schakelen door installateur.
Schaal 1 op 1 afdrukken
Aantal en positie verlichtingsarmaturen volgens berekening en elsen politiekeurmerk.
Aantal en positie rookmelders volgens berekening.
Alle afmetingen, afstanden, installatieposities en posities, zoals omschreven in de verkoop technische omschrijving gaan voor het tekenwerk.

