



LEGENDA

- Werkgrens
- In uitvoering (door derden)
- Bestaande taludbekleding (zestenen)
- Bestaande keermuur, zichtvlak renoveren
- Bestaande straatkolk (TBS STR 9738 met waaiersdeksel)
- Nieuwe uitligtegrens
- Toekomstige afwerkhoogte in m t.o.v. NAP
- Toekomstige afwerkhoogte bovenzijde keermuur in m t.o.v. NAP
- Toekomstige vloerpeil en kelderpeil in m t.o.v. NAP
- Nieuwe bebouwing
- Daklijn, constructie volgens principeprofielen J-J, door derden
- Herstraten verharding
- Aanbrengen s.b.s. lingeformaat, kleur rood-bont genueanceerd, keperverband
- Aanbrengen s.b.s. lingeformaat, kleur rood-bont genueanceerd, elleboogverband
- Aanbrengen s.b.s. lingeformaat, kleur rood-bont genueanceerd, halfsteensverband
- Aanbrengen s.b.s. lingeformaat, kleur rood-bont genueanceerd, keperverband, met zwart motief, vlg. doorsnede A-A op blad 04
- Aanbrengen molgoot, s.b.s. lingeformaat, kleur rood-bont genueanceerd, 7 strek
- Aanbrengen Molgoot, natuursteen klinkers, lingeformaat, belgisch hardsteen, 24x20x80 mm, 2 strek vlg. doorsnede A-A op blad 04
- Aanbrengen parkeervakscheiding, s.b.s. lingeformaat, kleur wit, 1-1 streep
- Aanbrengen b.s.s. kf. kleur rood-genueanceerd, keperverband, hergebruik
- Aanbrengen befontegels 300x300x45 mm, halfsteensverband, kleur grijs, hergebruik
- Aanbrengen H-profielstenen, kf. halfsteensverband, kleur grijs
- Aanbrengen halfverharding BGSpad Eco, dik 10 cm
- Aanbrengen maaitegel 400x600x60 mm, kleur antraciet, incl. opsluitband 60x200 mm vlg. detail op blad 04
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur grijs, hergebruik
- Aanbrengen trottoirband 280/300x300 mm, kleur donkergrijs, 15 cm zicht
- Aanbrengen trottoirband 280/300x240 mm, kleur donkergrijs, t.p.v. parkeervakken en uitritten verlaagde band 280/300x150 mm (15 cm zicht) toepassen
- Aanbrengen trottoirband 280/300x240 mm, kleur donkergrijs, verlaagd
- Aanbrengen gazenband 100x200 mm, kleur donkergrijs
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur donkergrijs
- Aanbrengen verloopband 1b 130/150x250 mm - trottoirband 280/300x240 mm
- Aanbrengen trapelementen 1000x480/500x160 mm, beton, kleur donkergrijs, aan weerszijden opsluitband 100x300 mm
- Aanbrengen metselwerk keermuur vlg. doorsnede 3-3 op blad 04
- Balustrade met brede bovenregel volgens profiel I-I en H-H op blad 04, door derden
- Bestaande straatkolk (TBS STR 9738 met waaiersdeksel)
- Aanbrengen putafdekking
- Op hoogte stellen putafdekking
- Aanbrengen afzetpaal, type Rondo, hoogte 90 mm, uitneembaar, RAL7022
- Aanbrengen fietsenrek, type Tulip Traverse, RAL7022, resp. 8 fietsplaatsen en 4 fietsplaatsen
- Aanbrengen zwerfstenen 60-80 cm
- Aanbrengen verkeersbordpaal incl. bord
- Aanbrengen straatnaambord, op gevel
- Aanbrengen straatnaambord, incl. paal
- Aanbrengen lichtmast, Plizeo, hoogte 4,0 m door derden
- Maken plantgat 1 b.v. te planten bomen
- Nieuw te planten boom
- Ondergronde container 5 m³, RE-restafval, PA-papier, GF-GFT, PL-plastic
- Aanbrengen staafmatwerk, hoogte 10 m
- Aanbrengen bomengranulaat/bomenzand 12m³
- Aanbrengen plantvak vlg. groenplan:
 - C: Amelanchier lamarckii, krentenboomgels, gecentreerd in het midden van vak, maat 200-250 cm
 - Lonicera nitida 'Magnum', struik, kamperfoelie
- Inzaaien bloemrijk mengsel B114
- Inzaaien gras mengsel D1 - B114
- Aanbrengen haag, Ligustrum ovalifolium - Haagliguster
- Aanbrengen beukenhaag, Fagus sylvatica, door derden

Opmerkingen

- Maafvoering in meters
- Materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m t.o.v. NAP

5m 10m 15m 20m 25m

PROJECT: Koningdaal Noord te Nijmegen Blok 1 en 2

ONDERWERP: Woonrijp maken

Verhardingen en terreinrichting

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

3000

rechten worden ontleend

rechten worden ontleend

rechten worden ontleend

rechten worden ontleend

rechten worden ontleend

rechten worden ontleend

rechten worden ontleend