



RENVOOI

	betonwand		entree woning
	kalkeendsteen		tegelwerk afmeting conform verkoop technische omschrijving
	houtskeldebouw		deur met bovenlicht
	metaal stud wand		opstelplaats mechanische ventilatie (WTV)
	isolatie Rf conform NEN 2555		opstelplaats wasmachine/ droger
	lichte scheidingswanden - celfbeton dik 60/100		fonijn
	niet-sonderende rookmelder conform NEN 2555		wastafel
	zwaarvluisd		toilet
	30 min. brandwerend		hete water afvoer
	60 min. brandwerend		
	90 min. brandwerend, zelfvluisd		
	120 min. brandwerend, zelfvluisd		

ALGEMEEN:
 De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeters, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.
 De installaties en installatiepunten zijn ter indicatie en de positie en afmetingen kunnen nog afwijken t.o.v. definitieve gekozen installaties en schakelen door installateur.
 Schaal 1 op 1 afdrukken
 Aantal en positie verlichtingsarmaturen volgens berekening en elsen politiekeurmerk.
 Aantal en positie rookmelders volgens bouwbesluit
 Alle afmetingen, afstanden, installatiepunten en posities, zoals omschreven in de verkoop technische omschrijving gaan voor het tekenwerk

RENVOOI ELEKTRA

	loze bulb, niet bedraad
	aansluitpunt, niet bedraad
	aansluitpunt niet
	contactdoos 1-voelig met beschermingscontact
	contactdoos 2-voelig met beschermingscontact
	contactdoos 3-voelig met beschermingscontact in ovale inbouwdoos
	contactdoos voor verlichting, 1-voelig met beschermingscontact
	contactdoos, peritax
	enkeelpolig schakelaar met contactdoos
	lamp
	lamp, op wand
	schakelaar, 2-polig
	schakelaar, wissel
	drukknop deurbel
	WTV bediening
	waterdicht
	vloerverwarming verdeler
	inbouwrooster WTV
	afzuigrooster WTV
	koek
	koekkast
	oven
	afzuig/Recirculatiekap
	lichtpunt
	vaatwasser
	cooker
	koelkast/ vrieser
	rad
	radiator (elektrisch)
	WTV vloerverwarming verdeler
	WTV WTV versterkte unit
	Th
	thermostaat

