



RENVOOI

	betonwand		entree woning
	kalkeendsteen		tegelwerk afmeting conform verkoop
	houtskeldebouw		tegelwerk op afschot t.p.v. douche
	metaal stud wand		deur met bovenlicht
	isolatie Rf conform Breg berekeningen		opstelplaats mechanische ventilatie (WTV)
	lichte scheidingswanden - celformbeton dik G3/R00		opstelplaats wasmachine/ droger
	niet-slijpende rookmelder conform NEN 2555		fonijn
	zand/vuland		wastafel
	30 min. brandwerend		toilet
	60 min. brandwerend		Hetelwater afvoer
	30 min. brandwerend, zand/vuland		
	60 min. brandwerend, zand/vuland		

ALGEMEEN:
 De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeters, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.
 De installaties en installatieurten zijn ter indicatie en de positie en afmetingen kunnen nog afwijken t.o.v. definitieve gekozen installaties en schakelen door installateur.
 Schaal 1 op 1 afdrukken
 Aantal en positie verlichtingsarmaturen volgens berekening en elisen politiekeurmerk.
 Aantal en positie rookmelders volgens bouwbesluit.
 Alle afmetingen, afstanden, installatie- en positie, zoals omschreven in de verkoop technische omschrijving gaan voor het tekenwerk.

RENVOOI ELEKTRA

	loze bulb, niet bedraad
	aansluitpunt, niet bedraad
	contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	contactdoos 2-voudig met beschermingscontact
	contactdoos 3-voudig met beschermingscontact
	contactdoos voor verlichting, 1-voudig met beschermingscontact
	contactdoos, peritax
	enkelpolig schakelaar met contactdoos
	lamp, op wand
	schakelaar, 1-polig
	schakelaar, wissel
	drukknop deurbel
	WTV bedding
	alarm
	vloerverwarming radiator
	inbissproeier WTV
	afzuigproeier WTV
	Koek
	OV
	Afz
	LP
	VW
	CO
	KK
	Rad
	VV
	WTW
	Th

